

Nouveau

Combiné, ponceuse à bande et lapidaire BTS 51 avec bras de ponçage orientable.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Utilisation universelle
- Ajustement manuel de la tension de bande
- Réglage fin du parallélisme de bande
- 2 tables d'appui orientables par leviers de serrage
- Livré de série avec bande de ponçage (GR80) et d'un disque abrasif (GR80)
- Moteur grande puissance
- Livré de série avec raccord d'aspiration
- Remplacement de la bande de ponçage en quelques secondes
- Fixation aisée sur établi



Modèle	BTS 51
Code article	370 0051 ①
Spécifications techniques	
Dimensions de bande (L x l)	50 x 1000 mm
Diamètre du disque	Ø 150 mm
Vitesse de défilement	22 m/sec.
Diamètre roue d'entraînement	Ø 152 mm
Diamètre roue de contact	Ø 75 mm
Dimensions plaque graphite	160 x 60 x 1,5 mm
Puissance moteur 50 Hz	750 W / 230 V
Dimensions (L x l x h)	375 x 230 x 620 mm
Poids net (brut)	46 kg (60 kg)

Accessoires BTS 51	Code Art.
Plaque graphite BTS 51	372 1001 ②
Bandes abrasives 1000 x 50 mm GR40	372 1004 ② (par 10)
Bandes abrasives 1000 x 50 mm GR60	372 1006 ② (par 10)
Bandes abrasives 1000 x 50 mm GR80	372 1008 ② (par 10)
Bandes abrasives 1000 x 50 mm GR100	372 1010 ② (par 10)
Interface Velcro Ø 150 mm	335 7802 ②
Disque abrasifs Velcro Ø 150 mm G60	591 1506 ② (par 10)
Disque abrasifs Velcro Ø 150 mm GR80	591 1508 ② (par 10)
Disque abrasifs Velcro Ø 150 mm GR100	591 1510 ② (par 10)
Disque abrasifs Velcro Ø 150 mm GR120	591 1512 ② (par 10)
Disque abrasifs Velcro Ø 150 mm GR150	591 1515 ② (par 10)
Disque abrasifs Velcro Ø 150 mm GR180	591 1518 ② (par 10)

AS 1400 - Kit d'aspiration pour MBSM 100-130 et MBSM 100-130-2 AS 1600 - Kit d'aspiration pour MBSM 75-200-2 et MBSM 150-200-2

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Changement rapide et aisé du filtre
- Grand tiroir de récupération des copeaux avec accès rapide pour le nettoyage (sur AS 1400)
- Trappe d'évacuation des copeaux (sur AS 1600)
- Cartérisation compacte et stable
- Moteur haute qualité
- Grand pouvoir d'aspiration



Fig.: AS 1400



Fig.: AS 1600



Modèle	AS 1400	AS 1600
Code article	392 2011 ②	392 2000 ②
Spécifications techniques		
Puissance moteur 50 Hz	0.37 KW / 230 V	0.75 KW / 400 V
Débit	840 m³/h.	1800 m³/h.
Diamètre des 2 buses	Ø 75 mm	Ø 100 mm
Dimensions (L x l x h) mm	920 x 590 x 850	460 x 510 x 1230
Poids net (brut)	58 kg (70 kg)	31 kg (45 kg)

Accessoires de série pour AS 1400 :
· 4 colliers de serrage Ø 70 - 90 mm
· 1 gaine Ø 75mm/ 1m
· 1 gaine Ø 75mm/ 2m
Accessoires de série pour AS 1600 :
· 1 sac à poussières
· 4 colliers de serrage Ø 100 - 120 mm
· 1 gaine Ø 100 mm/ 1 m
· 1 gaine Ø 100 mm/ 2 m

Gaines (AS 1400)	Code Art.
1 gaine Ø 75mm / 1 m	392 2012 ②
1 gaine Ø 75mm / 2 m	392 2013 ②
Accessoire (AS 1400)	Code Art.
Filtre de rechange	392 2014 ②
Accessoire (AS 1600)	Code Art.
Sac à poussières	392 2002 ②